



Modello Ampere Max	HP	Mc/h 1450 giri	380 V/50 Hz
K 40 CC	0,4	2,89	1,8
K 50 CS	0,5	3,98	1,8
K 75 CC	0,75	3,98	2,4
K 75 CS	0,75	5,30	2,4
K 100 CC	1	5,30	2,9
K 100 CS	1	6,75	2,9
K 150 CC	1,5	6,75	3,4
K 150 CS	1,5	7,71	3,4
K 180 CC	1,8	7,71	4,4
K 180 CS	1,8	8,68	4,4
K 200 CC	2	8,68	6
K 230 CS	2,3	9,88	6
K 235 CC	2,35	9,88	6,8
K 240 SB	2,4	10,84	6,8
K 250 CS	2,5	12,45	6
K 280 CC	2,8	12,45	6,8
K 280 SB	2,8	14,70	6
K 290 SB	2,9	16,78	6,8
K 300 CS	3	14,70	6,8
K 300 SB	3	18,80	6,8
K 360 SB	3,6	19,83	8,7
K 400 CC	4	16,76	8,7
K 400 CS	4	19,30	8,7
K 470 CC	4,7	19,30	10,2
K 470 CS	4,7	23,37	10,2
K 500 CC	5	23,37	17
K 500 SB	5	26,50	10,2
K 500 CS	5	26,50	17
K 740 CC	7,4	26,50	17
K 750 CC	7,5	32,54	17
K 750 CS	7,5	38,64	17
K 1000 CC	10	38,64	20
K 1000 CS	10	48,80	30
K 1500 CC	15	48,80	30
K 1500 CS	15	57,90	34
K 1500 CB	15	73,20	48
K 2000 CC	20	57,90	34
K 2500 CC	25	73,20	48
K 2500 CB	25	83,90	48

K 3000 CC	30	83,90	56
K 3000 CS	30	110,60	56
K 3000 CB	30	126,70	56
K 3500 CC	35	110,60	72
K 4000 CC	40	126,70	84
K 4500 CS	45	138,30	84
K 4700 CS	47	153,70	90
K 5000 CS	50	184,40	115
K 5500 CC	55	169,10	120
K 6000 CS	60	199,80	130
K 7500 CC	75	199,80	148